Winter ADD

КМО

-30°C - +25°C

24 месяца

Специальная добавка для понижения температуры нанесения Краски HAENYTEX® WinterTop до - 20°C

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Добавка HAENYTEX® Winter ADD позволяет понизить температуру нанесения краски HAENYTEX® WinterTop до -20°C.

Не допускается введение Добавки HAENYTEX® Winter ADD в другие материалы с температурой нанесения выше + 5°C с целью понижения температуры нанесения.

Область применения

Применение Добавки HAENYTEX® Winter ADD позволяет производить малярные работы в строительстве при температуре до - 20°C.

Свойства

- Не приводит к изменению цвета и техническим параметрам Краски HAENYTEX® Winter Top.

Количество вводимой Добавки HAENYTEX® Winter ADD в Краску HAENYTEX® WinterTop должно строго соответствовать указаниям по использованию.

Группа материалов

Специальные добавки в акрилатно-дисперсионные краски.

Упаковка

10 л, 20 л

Тип упаковки

Канистра пластиковая.

Транспортировка и хранение

Производится в герметично закрытой таре изготовителя. Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре не выше +25°C, а также вдали от источников тепла.

+7 (499) 350-32-42

zakaz@haeny.ru

Срок хранения

При соблюдении условий транспортировки и хранения, гарантийный срок составляет 24 месяца с даты производства.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка материала к работе

Добавка HAENYTEX® Winter ADD выпускается в готовом к применению виде и не требует разбавления.

При введении добавки в краску и перемешивании дрелью, не допускать захватывания излишнего воздуха Краской HAENYTEX® WinterTop.

Способ применения

Введение Добавки HAENYTEX® ADD в краску HAENYTEX® WinterTop производить при температуре не ниже +10°С, вдали от отопительных приборов.

Расход

Необходимое количество Добавки HAENYTEX® ADD для достижения требуемых свойств Краски HAENYTEX® WinterTop составляет 0,1 кг на 1 кг краски.

Условия применения

Запрещается вводить Добавку HAENYTEX® Winter ADD в Краску HAENYTEX® WinterTop сверх установленной нормы.

После смешивания с Добавкой HAENYTEX® Winter ADD Краска HAENYTEX® WinterTop не подлежит длительному хранению.

Добавка HAENYTEX® Winter ADD содержит распространенное водорастворимое вещество, понижающее температуру замерзания Краски HAENYTEX® WinterTop. Наличие данного вещества требует соблюдения следующих мер предосторожности:

- смешивание Добавки HAENYTEX® Winter ADD с Краской HAENYTEX® WinterTop и последующее нанесение материала проводить при наличии хорошего воздухообмена;
- нанесение Краски HAENYTEX® WinterTop после смешивания с Добавкой HAENYTEX® Winter ADD рекомендуется выполнять кистью, валиком или аппаратом безвоздушного нанесения.

Замечание

Разрешается смешивать Добавку HAENYTEX® Winter ADD только с Краской HAENYTEX® WinterTop.

Средства индивидуальной защиты

При безвоздушном нанесении Краски HAENYTEX® WinterTop с Добавкой HAENYTEX® Winter ADD обязательно использовать средства защиты органов дыхания, защитные: очки, перчатки и одежду.

Производитель гарантирует соответствие Добавки HAENYTEX® Winter ADD требованиям ТУ 20.30.00-001-43996180-2020

ЗАМЕЧАНИЯ

Внимание

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании Добавки HAENYTEX® Winter ADD на лицо, кожу тела или в глаза незамедлительно тщательно промыть обильным количеством воды.

Не допускать попадания в сточные воды, реки, водоемы, почву.

Утилизация

В случае необходимости остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим требованиям. Пустую упаковку можно отправить на вторичную переработку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать как остатки красок на водной основе. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы, как отвердевшие старые краски или бытовой мусор.

Декларация состава

Вода, консерванты, специальная добавка, регулирующая температуру замерзания материала.

Техническая консультация

В случае сомнения в возможности применения материала, потребителю следует самостоятельно испытать его в достаточном объеме или обратится за консультацией к производителю.

Кроме вышеизложенной информации о способах применения материала, потребителю необходимо руководствоваться общими федеральными и региональными нормативными документами, регламентирующими выполнение отделочных работ, а также внутренними технологическими регламентами и инструкциями предприятий и организаций.

Учитывая, что применение выпускаемой продукции находится вне сферы нашего контроля, вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации не могут служить гарантией успешного применения и основанием для безусловной ответственности изготовителя.

Центр обслуживания

В случае возникновения вопросов о применении материала, потребителю незамедлительно следует обратиться за консультацией к производителю:

АО «ХАНИ МАСТЕР»
119071, г. Москва, 2-ой Донской проезд, д. 10, строение 2, офис 401/14
Тел.: +7 (499) 350-32-42, e-mail: zakaz@haeny.ru
www.haeny-master.ru

Техническая информация от 25.05.2020